



# Power Oil Fließfett EP 00/000

## Mehrzweck EP-Schmierfett für Zentralschmierungen

### Eigenschaften

- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen
- Hervorragende Pumpbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischen Oberflächen
- Verschleißmindernd und lastaufnahmefähig durch EP-Zusätze
- Wasserbeständig
- Blei-, Barium- und Chlorfrei
- Oxidations- und Korrosionsbeständig

### Einsatzhinweise

**Power Oil Fließfett EP 00/000** ist ein halbflüssiges Fließfett für Zentralschmieranlagen von Nutzfahrzeugen und ortsfesten Maschinen, sowie in der Land- und Forstwirtschaft oder im Hoch- und Tiefbau.

Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.

Für Willy Vogel AG Zentralschmieranlagen geeignet

**Herstellervorschriften beachten.**

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- DIN 51 826: GP00K-40
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

#### Empfehlungen:

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Power Oil Fließfett EP 00/000
NLGI-Grad	DIN 51 818	-	00
Seife/Verdicker	-	-	Lithiumseife
Farbe	visuell	-	hellgrün
Textur	visuell	-	glatt
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-40 bis +120
Penetration	ISO 2137	0,1 mm	430-440
EMCOR – Test	ISO 51 802	Rating	0-0
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	>160
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 7042	mm <sup>2</sup> /s	68
Fließdruck bei -35°C	DIN 51 805	hPa	50

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

April 2019

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033  
www.mitan-oil.de