



Power Oil Gear Oil 80W-90 GL-5

Hypoid-Getriebeöl

Eigenschaften

Power Oil Gear Oil 80W-90 GL-5 wird aus ausgesuchten Grundölen mit einer darauf abgestimmten Additiv-Kombination hergestellt. Die in dem Getriebeöl enthaltenen EP-Zusätze bilden auf den Zahnflanken eine lasttragende Schmierstoffschicht, die selbst bei höchster mechanischer Belastung Fressverschleiß verhindert und Abriebverschleiß erheblich verringert. Das Getriebeöl ist auch bei hoher thermischer Beanspruchung sehr alterungsstabil. Das gute Kältefließvermögen beruht auf dem hohen Raffinationsgrad des Grundöles und dem enthaltenen Fließverbesserer. Das Getriebeöl enthält geeignete Wirkstoffe zur Unterdrückung von Schaumbildung und die benetzten Maschinenteile sind gegen korrosive Einwirkungen geschützt. **Power Oil Gear Oil 80W-90 GL-5** ist mit den üblichen Dichtungswerkstoffen verträglich.

Einsatzhinweise

Power Oil Gear Oil 80W-90 GL-5 wird in Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern für Achsantriebe an Kraft- und Nutzfahrzeugen sowie in Kardantrieben von Motorrädern und in Motorrad-Schaltgetrieben, wenn nicht Motorenöle vorgeschrieben sind, eingesetzt.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API GL-5
- MIL-L-2105 C/D

Empfehlung*:

- MB 235.0
- MAN 342 Typ M-1
- Ford SQM-2C-9002 AA
- ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310
- DAF

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Power Oil Gear Oil 80W-90 GL-5
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	897
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	140
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	98
Viskosität bei -26°C	DIN 51 398	mPa.s	130.000
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	210
FZG-Test A/8,3/90	DIN 14 635	SKS	>12

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

April 2019