



Power Oil Supra 15W-40

Universalmotorenöl

Eigenschaften

Power Oil Supra 15W-40 ist ein mineralölbasisches Universalmotorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W-40, mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Einsatzhinweise

Power Oil Supra 15W-40 ist für Diesel- und Ottomotoren entsprechend den Herstellervorschriften geeignet. Die SAE-Klasse 15W-40 gewährleistet ganzjährigen Einsatz in Mitteleuropa.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- API SF/CD

| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | Power Oil Supra 15W-40 |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Dichte bei 15°C | DIN 51 757 | kg/m ³ | 880 |
| Viskosität bei 40°C | DIN EN ISO 3104 | mm ² /s | 96 |
| Viskosität bei 100°C | DIN EN ISO 3104 | mm ² /s | 13,3 |
| Viskositätsindex (VI) | DIN ISO 2909 | - | 144 |
| Viskosität bei -20°C (CCS) | ASTM D 5293 | mPa.s | 5.460 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | -39 |
| Flammpunkt COC | DIN ISO 2592 | °C | 232 |
| Basenzahl | DIN ISO 3771 | mg KOH/g | 6,0 |

Mai 2018

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de