Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Motoren neuester Technologie

Eigenschaften

Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit.
Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht.
Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise

Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III für moderne PKW-Motoren neuester Technologie, insbesondere mit Dieselpartikelfilter und Abgas-nachbehandlung der Hersteller BMW, Mercedes-Benz sowie VW und Audi.
Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III verlängert die Lebensdauer der Abgas-reinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA C3

Freigaben:

- MB-Freigabe 229.51
- BMW Longlife-04
- VW 504 00 / 507 00

Empfehlung*:

- Porsche C30

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Power Oil Syntec 5W-30 Longlife III
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	852
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	70,1
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	11,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	167
Viskosität bei -30°C	DIN 51 377	mPa.s	5850
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,2

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Juli 2018

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de